**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 12.11.2026




(slika je simbolična)

# Capsule pressure gauge, rear eccentric, G 1/2, 0 - 100 mbar, Ø100

Kategorija: Wika
Šifra: **102557RIE**

## Kratek opis

Capsule pressure gauge, CrNi steel, Connection, rear, eccentric, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range 0 - 100 mbar, Ø 100
With zero correction.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
| Min. temperatura medija [°C] | -20 |
| Aplikacije | For gaseous, dry, non-corrosive media |
| Material Prozessanschluss | Copper alloy |
| Merilni element | Copper alloy |
| Ohišje | CrNi steel |
| Položaj povezave | rear, excentrical |
| Povezava | G 1/2 |
| Prednje steklo | Glass |
| Premikanje | Copper alloy |
| Različica | Capsule-type pressure gauge |
| Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure |
| Razred točnosti | 1.6 |
| Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | 2 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Max. temperatura medija [°C] | 80 |
| Merilno območje max. mbar | 100 |
| Premer [mm] | 100 |
| Vrsta | 612.20 |