TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026



(slika je simbolična)

Cilinder kratkega hoda, enosmerni, bat Ø 12, hod 10, M5

Kategorija: Metalwork
Šifra: **105952RIE**

Kratek opis

Short stroke cylinder, single-acting, Magnet, Piston Ø 12, Stroke 10, M5, Working pressure max. 10 bar, Temp. -10 °C to 80 °C
Suitable for installation in limited spaces.
Supplied with magnet.
Suitable for filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated.

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-10
Bat	Synthetic (acetal) resin
Batnica	C45 steel, hard chrome-plated
Batnica IT	M3
Cushioning	non-cushioned
Ffunkcija	single-acting
Gewinde Kolbenstange	female piston rod
Glava	Painted brass
Magnet	with magnet
Ovoj	C45 steel, hard chrome-plated
Povezava	M5
Starting position	pressureless in the retracted position
Tesnilo batnice	NBR (additional charge for PU and FKM)
Min. nastavljeni tlak [bar]	0.6
Max. delovni tlak [bar]	10
Stroke [mm]	10
Bat Ø [mm]	12
Max. temperaturno območje [°C]	80