**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 09.11.2026



(slika je simbolična)

# Cilinder s kratkim hodom del. v dveh smereh bat Ø 100hod 5G 3/8

Kategorija: Short-stroke cylinder, double-acting, with magnet
Šifra: **115034RIE**

## Kratek opis

Short stroke cylinder »ACQ« double-acting, Magnet, Piston Ø 100, Stroke 5, G 3/8, Working pressure 1-10 bar, Temp. -20°C to 70°C
Suitable for installation in limited spaces.
Supplied with magnet.
Short-stroke cylinders in two different versions:
»ACQ« Series, double-acting, Ø 12 to 100
»ASQ« Series, single-acting, Ø 12 to 63
Suitable for filtered, unlubricated or lubricated compressed air.
If lubrication is used, it must be continuous.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -20 |
| Bat | Aluminium |
| Batnica | Steel, thick-chromed |
| Batnica IT | M20x2.5 |
| Cushioning | non-cushioned |
| Ffunkcija | double-acting |
| Gewinde Kolbenstange | female piston rod |
| Magnet | with magnet |
| Ovoj | Aluminium |
| Povezava | G 3/8 |
| Serija | ACQ series |
| Tesnilo | NBR |
| Min. delovni tlak [bar] | 1 |
| Vrsta | 3 |
| Stroke [mm] | 5 |
| Max. delovni tlak [bar] | 10 |
| Batnica Ø [mm] | 32 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70 |
| Bat Ø [mm] | 100 |