**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 11.11.2026



(slika je simbolična)

# DVOJNI NEPOVRATNI VENTIL G 1/2"

Kategorija: DVOJNI NEPOVRATNI VENTILI
Šifra: **VRDL/L-G1/2**

## Kratek opis

Dvojni nepovratni ventil je ključna komponenta v hidravličnih sistemih, zasnovana za preprečevanje povratnega toka tekočine. Vsebuje dva ventila, ki zagotavljata dodatno varnost in zanesljivost, saj omogočata tok tekočine le v eno smer, obenem pa preprečujeta kontaminacijo vode ali olja z morebitnim vračanjem. Ta vrsta ventila se pogosto uporablja v industrijskih, komercialnih in stanovanjskih aplikacijah, kjer je potrebno zagotoviti čistočo in varnost sistema.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Navojni priključek | G 1/2" |
| Odpiralni pritisk | 35 bar |
| Maksimalen izpust | 50 l/min |
| Maksimalen pritisk | 350 bar |