**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 15.11.2026



(slika je simbolična)

# Filter reg.»FUTURA« PC, Vel.4, G 3/4, 0.2-4 bar, Avt.

Kategorija: Filter regulator, polycarbonate bowl, bowl guard
Šifra: **151806RIE**

## Kratek opis

Filter regulator »FUTURA«, with PC container, Protective cage, Pressure gauge, 5 µm, Size 4, G 3/4, Control range 0.2-4 bar, Fully
Filter regulators with excellent flow rates in modern design. The regulator knob can be latched and locked.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Element filtra | Cellpor (PE) |
| Membrane | NBR |
| Merjenje pretoka | At $P_1$ = 10 bar, $P_2$ = 6.3 bar and pressure drop $\Delta_p$ = 1 bar |
| Navoj | G 3/4 |
| Odtok kondenzata | Fully-automatic |
| Ohišje | PA66 GF60 |
| Poraba zraka | Yes |
| Posoda | Polycarbonate container with protective cage |
| Priključni navoj | Material: Die-cast zinc |
| Serija | FUTURA |
| Srednje | Compressed air, neutral gases |
| Tesnilo | NBR |
| Min. krmilno območje [bar] | 0.2 |
| Max. notranja poraba zraka | 1.5 l/min (depending on secondary pressure) |
| Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 |
| Max. krmilno območje [bar] | 4 |
| Velikost | 4 |
| Rang filtra [µm] | 5 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 6 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
| A [mm] | 85.0 |
| C [mm] | 137.0 |
| B [mm] | 343.0 |
| Pretok [l/min] | 13000 |