**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 22.11.2026



(slika je simbolična)

# Filter reg. »multifix«5 µmVel. 3G 1/2, 0.5 - 10 bar

Kategorija: Filter regulator with metal bowl and sight glass
Šifra: **100495RIE**

## Kratek opis

Filter regulator »multifix« with metal container, Viewing tube and press. gauge, 5 µm, Size 3, G 1/2, Input pressure max. 20 bar
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator.
The pressure setting can be locked by pushing the button down.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Merjenje pretoka | At $P_1$ = 10 bar, $P_2$ = 6,3 bar and pressure drop $\Delta_p$ = 1 bar |
| Navoj | G 1/2 |
| Odtok kondenzata | Semi-automatic |
| Ohišje | Die-cast zinc |
| Posoda | Metal container with viewing tube |
| Serija | multifix |
| Tesnilo | NBR |
| Vzmet pokrova motorja | POM-brass |
| Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
| Velikost | 3 |
| Rang filtra [µm] | 5 |
| Max. krmilno območje [bar] | 10 |
| DN | 15 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 16 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 20 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| A [mm] | 68.8 |
| C [mm] | 99.0 |
| D [mm] | 149.2 |
| B [mm] | 248.2 |
| Pretok [l/min] | 6700 |