TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 15.11.2026



(slika je simbolična)

Filter-regulatorZašč. kletkaVel. 1, G 1/2, 0.5 - 16 bar

Kategorija: Combined service unit, PC bowl and bowl guard
Šifra: **101103RIE**

Kratek opis

Combi-service unit with PC container and Protective cage, Size 1, G 1/2, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.5 - 16 bar
A filter, pressure regulator and oil-mist lubricator combined in a single device with an extremely compact design.
The pressure setting can be locked by pushing the knob down.
Oil can be filled under pressure.

Tehnične Specifikacije

Merjenje pretoka	At P_1 = 8 bar, P_2 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 1/2
Odtok kondenzata	Manual drain valve
Ohišje	Die-cast zinc
Posoda	Polycarbonate container with protective cage
Tesnilo	NBR
Vidna kupola	PA
Vzmet pokrova motorja	PA
Min. krmilno območje [bar]	0.5
Velikost	1
Max. krmilno območje [bar]	16
Max. vhodni tlak [bar]	16
Rang filtra [µm]	40
Max. sobna temperatura [°C]	50
Max. temperatura medija [°C]	50
A [mm]	65.0
C [mm]	68.5
B [mm]	217.0
Pretok [l/min]	1000