TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 10.11.2026



(slika je simbolična)

Filter »variobloc« s kovinsko posodo, Velikost 2, G 3/4

Kategorija: Filter with metal bowl incl. sight glass
Šifra: **125318RIE**

Kratek opis

Filter »variobloc« with metal container incl. viewing tube, Size 2, G 3/4, Input pressure max. 20 bar, Manual bleeder valve
Centrifugal separators with a sintered filter element. Filtration takes place in a 2-stage process comprising cyclone separation (condensate) and a PE filter element (particles).
Approved series in modern industrial design, with the following key benefits:
- Simple handling
- Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners
- Excellent flow values

Tehnične Specifikacije

Merjenje pretoka	At P_1 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 3/4
Odtok kondenzata	Manual
Ohišje	Die-cast zinc
Posoda	Metal container with viewing tube
Serija	variobloc
Tesnilo	NBR
Velikost	2
Max. vhodni tlak [bar]	20
C [mm]	26.0
Rang filtra [µm]	40
A [mm]	70.0
Max. sobna temperatura [°C]	80
Max. temperatura medija [°C]	80
B [mm]	202.0
Pretok [l/min]	3500