TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 17.11.2026



(slika je simbolična)

Filter »variobloc« z PC zbiralnik, Velikost 2, G 1

Kategorija: Filter with polycarbonate bowl
Šifra: **100682RIE**

Kratek opis

Filter »variobloc«, PC container, Size 2, G 1, Input pressure max. 16 bar, Med. / ambient temp. max. 50 °C, Manual bleeder valve
Centrifugal separators with a sintered filter element. Filtration takes place in a 2-stage process comprising cyclone separation (condensate) and a PE filter element (particles).
Approved series in modern industrial design, with the following key benefits:
- Simple handling
- Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners
- Excellent flow values

Tehnične Specifikacije

Merjenje pretoka	At P_1 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 1
Odtok kondenzata	Manual
Ohišje	Die-cast zinc
Posoda	Polycarbonate container
Serija	variobloc
Tesnilo	NBR
Velikost	2
Max. vhodni tlak [bar]	16
C [mm]	26.0
Rang filtra [µm]	40
Max. sobna temperatura [°C]	50
Max. temperatura medija [°C]	50
A [mm]	124.0
B [mm]	202.0
Pretok [l/min]	3500