TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026



(slika je simbolična)

Filter z aktivnim ogljem»FUTURA« z PC zbir.Vel.2,G 1/2

Kategorija: Activated carbon filter, PC bowl, bowl guard
Šifra: **100194RIE**

Kratek opis

Active charcoal filter »FUTURA« with PC container and protective cage, 0.005 mg/m³, Size 2, G 1/2, Input pressure 0 - 16 bar
Activated carbon filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements.
Activated carbon filters are used to absorb oil vapour up to a residual oil content of 0.005 mg/m³ from compressed air and gases.

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-10
Element filtra	Activated carbon
Merjenje pretoka	At P_2 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 0.2 bar
Navoj	G 1/2
Ohišje	PA66 GF60
Posoda	Polycarbonate container with protective cage
Priključni navoj	Material: Die-cast zinc
Serija	FUTURA
Srednje	Compressed air, neutral gases
Vsebnost olja v ostanku [mg/m³]	0.005
Velikost	2
Max. vhodni tlak [bar]	16
C [mm]	42.5
Max. temperaturno območje [°C]	50
A [mm]	63.0
B [mm]	183.5
Pretok [l/min]	1700