**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 11.11.2026



(slika je simbolična)

# Filter z aktivnim ogljem »multifix«PC zbir.Vel.4,G 3/4

Kategorija: Activated carbon filter with PC bowl, bowl guard
Šifra: **133149RIE**

## Kratek opis

Active charcoal filter »multifix« with PC container and protective cage, 0.005 mg/m³, Size 4, G 3/4, Input pressure max. 16 bar
For filtering odours out of compressed air.
The activated carbon absorbs the oil vapour molecules contained in the compressed air.
A separate filter route prevents activated carbon particles from entering the air flow.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Element filtra | Activated carbon-POM |
| Merjenje pretoka | At $P_1$ = 6 bar and pressure drop $\Delta_p$ = 0.2 bar |
| Navoj | G 3/4 |
| Ohišje | Die-cast aluminium |
| Posoda | Polycarbonate container with protective cage |
| Serija | multifix |
| Tesnilo | NBR |
| Vsebnost olja v ostanku [mg/m³] | 0.005 |
| Velikost | 4 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
| DN | 20 |
| C [mm] | 58.0 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| A [mm] | 85.0 |
| D [mm] | 183.0 |
| B [mm] | 241.0 |
| Pretok [l/min] | 3000 |