**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 15.11.2026



(slika je simbolična)

# Glicerinski manometer, CrNi jeklo, G 1/4, 0 - 10 bar, Ø 63

Kategorija: Wika
Šifra: **102379RIE**

## Kratek opis

Glycerine pressure gauge, CrNi steel safety design, Connection radial bottom, G 1/4, Measurement range 0 - 10 bar, Ø 63
Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing). Suitable for gaseous or liquid, corrosive and crystallising media which do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
| Min. temperatura medija [°C] | -20 |
| Material | CrNi steel |
| Material Prozessanschluss | CrNi steel |
| Položaj povezave | radial on bottom |
| Povezava | G 1/4 |
| Prednje steklo | Polycarbonate |
| Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure |
| Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 0.5 |
| Razred točnosti | 1.6 |
| Merilno območje max. bar | 10 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Premer [mm] | 63 |
| Max. temperatura medija [°C] | 100 |
| Vrsta | 233.30 |