



(slika je simbolična)

## [GPL ISO 3821 \(EN 559\), 10x17mm, 20m](#)

Kategorija: [GPL ISO 3821 \(EN 559\)](#)Šifra: **168442TRIM**

### Kratek opis

#### **TRICOFLEX**

#### **Fleksibilna gumijasta cev za LPG.**

##### **Uporaba**

- LPG (butan, propan ...)

- Plinsko varjenje

##### **Področja dejavnosti**

- Industrija
- Gradbeništvo
- Ladjedelnice

##### **Prednosti**

Cev je skladna s standardom **ISO 3821**.

Zelo je fleksibilna (tudi pri nizkih temperaturah) in ima zelo dobro odpornost proti obrabi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo.

Uporabna je v vseh klimatskih pogojih.

##### **Priključki**

Standardni priključki za plinsko varjenje.

Objemke z vijačnim (polžastim) mehanizmom ali obročaste objemke tipa »O«.

Možno je tudi krimpanje z nepoškodljivimi priključki.

#### **Fleksibilna gumijasta cev za LPG.**

##### **Uporaba**

- LPG (butan, propan ...)

- Plinsko varjenje

##### **Področja dejavnosti**

- Industrija
- Gradbeništvo
- Ladjedelnice

##### **Prednosti**

Cev je skladna s standardom **ISO 3821**.

Zelo je fleksibilna (tudi pri nizkih temperaturah) in ima zelo dobro odpornost proti obrabi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo.

Uporabna je v vseh klimatskih pogojih.

##### **Priključki**

Standardni priključki za plinsko varjenje.

Objemke z vijačnim (polžastim) mehanizmom ali obročaste objemke tipa »O«.

Možno je tudi krimpanje z nepoškodljivimi priključki.

### Tehnične Specifikacije

Barva	oranžna
Debelina stene [mm]	3,5
Dolžina koluta [m]	20
Delovni tlak [bar]	20
Upogibni radij [mm]	150
Teža izdelka [g/m]	265
Notranji premer cevi [mm]	10
Zunanji premer cevi [mm]	17
Porušni tlak [bar]	60