TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026



(slika je simbolična)

GPL ISO 3821 (EN 559), 10x17mm, 20m

Kategorija: GPL ISO 3821 (EN 559)
Šifra: **168442TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Fleksibilna gumijasta cev za LPG.
Uporaba
•
LPG (butan, propan ...)
•
Plinsko varjenje
Področja dejavnosti
•
Industrija
•
Gradbeništvo
•
Ladjedelnice
Prednosti
Cev je skladna s standardom **ISO 3821**.
Zelo je fleksibilna (tudi pri nizkih temperaturah) in ima zelo dobro odpornost proti obrabi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo.
Uporabna je v vseh klimatskih pogojih.
Priključki
Standardni priključki za plinsko varjenje.
Objemke z vijačnim (polžastim) mehanizmom ali obročaste objemke tipa »O«.
Možno je tudi krimpanje z nepoškodljivimi priključki.

Fleksibilna gumijasta cev za LPG.
Uporaba
•
LPG (butan, propan ...)
•
Plinsko varjenje
Področja dejavnosti
•
Industrija
•
Gradbeništvo
•
Ladjedelnice
Prednosti
Cev je skladna s standardom **ISO 3821**.
Zelo je fleksibilna (tudi pri nizkih temperaturah) in ima zelo dobro odpornost proti obrabi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo.
Uporabna je v vseh klimatskih pogojih.
Priključki
Standardni priključki za plinsko varjenje.
Objemke z vijačnim (polžastim) mehanizmom ali obročaste objemke tipa »O«.
Možno je tudi krimpanje z nepoškodljivimi priključki.

Tehnične Specifikacije

Barva	oranžna
Debelina stene [mm]	3,5
Dolžina koluta [m]	20
Delovni tlak [bar]	20
Upogibni radij [mm]	150
Teža izdelka [g/m]	265
Notranji premer cevi [mm]	10
Zunanji premer cevi [mm]	17
Porušni tlak [bar]	60