



(slika je simbolična)

## GPL ISO 3821 (EN 559), 10x17mm, 20m

Kategorija: [GPL ISO 3821 \(EN 559\)](#)Šifra: **168442TRIM**

### Kratek opis

#### TRICOFLEX

#### Fleksibilna gumijasta cev za LPG.

##### Uporaba

- LPG (butan, propan ...)

- Plinsko varjenje

##### Področja dejavnosti

- Industrija
- Gradbeništvo
- Ladjedelnice

##### Prednosti

Cev je skladna s standardom **ISO 3821**.

Zelo je fleksibilna (tudi pri nizkih temperaturah) in ima zelo dobro odpornost proti obrabi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo.

Uporabna je v vseh klimatskih pogojih.

##### Priključki

Standardni priključki za plinsko varjenje.

Objemke z vijačnim (polžastim) mehanizmom ali obročaste objemke tipa »O«.

Možno je tudi krimpanje z nepoškodljivimi priključki.

#### Fleksibilna gumijasta cev za LPG.

##### Uporaba

- LPG (butan, propan ...)

- Plinsko varjenje

##### Področja dejavnosti

- Industrija
- Gradbeništvo
- Ladjedelnice

##### Prednosti

Cev je skladna s standardom **ISO 3821**.

Zelo je fleksibilna (tudi pri nizkih temperaturah) in ima zelo dobro odpornost proti obrabi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo.

Uporabna je v vseh klimatskih pogojih.

##### Priključki

Standardni priključki za plinsko varjenje.

Objemke z vijačnim (polžastim) mehanizmom ali obročaste objemke tipa »O«.

Možno je tudi krimpanje z nepoškodljivimi priključki.

### Tehnične Specifikacije

Barva	oranžna
Debelina stene [mm]	3,5
Dolžina koluta [m]	20
Delovni tlak [bar]	20
Upogibni radij [mm]	150
Teža izdelka [g/m]	265
Notranji premer cevi [mm]	10
Zunanji premer cevi [mm]	17
Porušni tlak [bar]	60