

Datum: 07.06.2026

## GPL ISO 3821 (EN 559), 9x16mm, 20m

Kategorija: [GPL ISO 3821 \(EN 559\)](#)  
Šifra: **168426TRIM**

(slika je simbolična)

### Kratek opis

#### TRICOFLEX

#### Fleksibilna gumijasta cev za LPG.

##### Uporaba

LPG (butan, propan ...)

Plinsko varjenje

##### Področja dejavnosti

Industrija

Gradbeništvo

Ladjedelnice

##### Prednosti

Cev je skladna s standardom **ISO 3821**.

Zelo je fleksibilna (tudi pri nizkih temperaturah) in ima zelo dobro odpornost proti obrabi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo.

Uporabna je v vseh klimatskih pogojih.

##### Priključki

Standardni priključki za plinsko varjenje.

Objemke z vijačnim (polžastim) mehanizmom ali obročaste objemke tipa »O«.

Možno je tudi krimpnanje z nepoškodljivimi priključki.

#### Fleksibilna gumijasta cev za LPG.

##### Uporaba

LPG (butan, propan ...)

Plinsko varjenje

##### Področja dejavnosti

Industrija

Gradbeništvo

Ladjedelnice

##### Prednosti

Cev je skladna s standardom **ISO 3821**.

Zelo je fleksibilna (tudi pri nizkih temperaturah) in ima zelo dobro odpornost proti obrabi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo.

Uporabna je v vseh klimatskih pogojih.

##### Priključki

Standardni priključki za plinsko varjenje.

Objemke z vijačnim (polžastim) mehanizmom ali obročaste objemke tipa »O«.

Možno je tudi krimpnanje z nepoškodljivimi priključki.

### Tehnične Specifikacije

Barva	oranžna
Debelina stene [mm]	3,5
Delovni tlak [bar]	20
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni radij [mm]	130
Teža izdelka [g/m]	220
Notranji premer cevi [mm]	8
Zunanji premer cevi [mm]	15
Porušni tlak [bar]	60