



(slika je simbolična)

HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK KOTNI VRTLJIVI - SWVE 8 LM

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)
Šifra: **TN111-8LM**

Kratek opis



Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevovodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

Kotni nastavljiv priključek z votlim vijakom.

Tehnične Specifikacije

Material	Jeklo, pocinkano
Serija	Lahka
Dimenzija d [Ø]	8 L (M14x1,5)
Dimenzija F [Ø]	12x1,5
Dimenzija I [mm]	12
Dimenzija L10 [mm]	14,5
Dimenzija L11 [mm]	15
Dimenzija CH1 [mm]	17
Dimenzija CH2 [mm]	19
Dimenzija L3 [mm]	21,5
Dimenzija CH [mm]	22
Dimenzija L [mm]	30,5
Dimenzija L12 [mm]	30,5
Obratovalni tlak [bar]	315
Dimenzija N [Ø]	17