



(slika je simbolična)

HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK RAVNI NASTAVLJIV - EGE 25 SM (M36x2)

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)

Šifra: **TS126GG-25SM**

Kratek opis



**RASTELLI
RACCORDI**

Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

Tehnične Specifikacije

Material	Jeklo, pocinkano
Serija	Težka
Dimenzija l [mm]	18
Dimenzija d [Ø]	25
Dimenzija F [Ø]	33x2
Dimenzija F1 [Ø]	36X2
Dimenzija CH2 [mm]	41
Dimenzija CH1 [mm]	46
Dimenzija L [mm]	66
Obratovalni tlak [bar]	400
Dimenzija N [Ø]	40