


Datum: 04.04.2026



HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK RAVNI REDUCIRNI VEZNI - GR 12/8 L

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)
Šifra: **TN98R-12/8L**

(slika je simbolična)

Kratek opis



Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

Za povezavo različnih dimenzij cevi ali priključkov.

Tehnične Specifikacije

Material	Jeklo, pocinkano
Serija	Lahka
Dimenzija d [Ø] 2	8 L (M 14X1,5)
Dimenzija d [Ø] 1	12 L (M 18X1,5)
Dimenzija L1 [mm]	12,5
Dimenzija CH2 [mm]	17
Dimenzija CH3 [mm]	19
Dimenzija CH1 [mm]	22
Dimenzija L2 [mm]	27
Dimenzija L [mm]	41,5
Obratovalni tlak [bar]	315