

Datum: 04.04.2026



## **HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK RAVNI REDUCIRNI VEZNI - GR 22/18 L**

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)  
Šifra: **TN98R-22/18L**

(slika je simbolična)

### **Kratek opis**



Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

Za povezavo različnih dimenzij cevi ali priključkov.

### **Tehnične Specifikacije**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Material               | Jeklo, pocinkano |
| Serija                 | Lahka            |
| Dimenzija d [Ø] 2      | 18 L (M 26X1,5)  |
| Dimenzija L1 [mm]      | 18               |
| Dimenzija d [Ø] 1      | 22 L (M 30X2)    |
| Dimenzija CH2 [mm]     | 32               |
| Dimenzija CH3 [mm]     | 32               |
| Dimenzija L2 [mm]      | 33               |
| Dimenzija CH1 [mm]     | 36               |
| Dimenzija L [mm]       | 50               |
| Obratovalni tlak [bar] | 160              |