**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 08.11.2026

(2)



(1)

(slika je simbolična)

# HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK RAVNI REDUCIRNI Z O TESNILOM - RED 18/8 L

Kategorija: HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI
Šifra: **TN432-18/8L**

## Kratek opis

RASTELLI RACCORDI

Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevovodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C
Za povezavo različnih dimenzij cevi ali priključkov.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Material | Jeklo, pocinkano |
| Serija | Lahka |
| Dimenzija d [Ø] 2 | 8 L (M 14X1,5) |
| Dimenzija CH2 [mm] | 17 |
| Dimenzija d [Ø] 1 | 18 L (M 26X1,5) |
| Dimenzija CH [mm] | 24 |
| Dimenzija F1 [Ø | 26x1,5 |
| Dimenzija L1 [mm] | 28 |
| Dimenzija CH3 [mm] | 32 |
| Dimenzija L3 [mm] | 35 |
| Dimenzija L2 [mm] | 43 |
| Obratovalni tlak [bar] | 315 |