



HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK RAVNI VEZNI - G 12 LL (M16x1)

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)
Šifra: **TN98-12LL**

(slika je simbolična)

Kratek opis



Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

Tehnične Specifikacije

| | |
|------------------------|------------------|
| Material | Jeklo, pocinkano |
| Serija | Zelo lahka |
| Dimenzija L1 [mm] | 11 |
| Dimenzija d [Ø] | 12 LL (M16X1) |
| Dimenzija CH3 [mm] | 17 |
| Dimenzija CH1 [mm] | 19 |
| Dimenzija L2 [mm] | 23 |
| Dimenzija L [mm] | 35 |
| Obratovalni tlak [bar] | 100 |