

Datum: 02.07.2026



(slika je simbolična)

## HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK T-NAVOJNI - ET 42 L

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)Šifra: **TN420-42L**

### Kratek opis



Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

T - Priključek za povezavo cevi iz treh smeri z O tesnilom na sredini.

### Tehnične Specifikacije

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Material               | Jeklo, pocinkano |
| Serija                 | Lahka            |
| Dimenzija L1 [mm]      | 40               |
| Dimenzija d [Ø]        | 42 L (M52x2)     |
| Dimenzija CH2 [mm]     | 50               |
| Dimenzija L3 [mm]      | 51               |
| Dimenzija F1 [Ø]       | 52X2             |
| Dimenzija L2 [mm]      | 56               |
| Dimenzija CH1 [mm]     | 60               |
| Dimenzija L [mm]       | 63               |
| Obratovalni tlak [bar] | 160              |