



HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK T - REDUCIRNI - TR 12 8 12 L

Kategorija: [HIDRAVLIČNI PRIKLJUČKI](#)Šifra: **TN100-12-8-12L**

(slika je simbolična)

Kratek opis

**RASTELLI
RACCORDI**

Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.

Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C

T - priključek reducirni na sredini, levo in desno enaka velikost priključka.

Tehnične Specifikacije

Material	Jeklo, pocinkano
Serija	Lahka
Dimenzija d [Ø] 2	8 L (M 14X1,5)
Dimenzija d [Ø] 1	12 L (M 18X1,5)
Dimenzija d [Ø] 3	12 L (M 18X1,5)
Dimenzija CH2 [mm]	17
Dimenzija CH4 [mm]	17
Dimenzija L4 L5 L6 [mm]	17
Dimenzija CH1 [mm]	22
Dimenzija CH3 [mm]	22
Dimenzija L7 [mm]	24
Dimenzija L8 [mm]	24
Dimenzija L1 [mm]	32
Dimenzija L2 [mm]	32
Dimenzija L3 [mm]	32
Obratovalni tlak [bar]	315