**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 10.11.2026



(slika je simbolična)

# Hitre spojke I.D. 2.7ponikljana medenina, G 1/8 notranji navoj

Kategorija: Quick disconnect coupling DN 2.7, female
Šifra: **107090RIE**

## Kratek opis

Quick-connect coupling I.D. 2.7, nickel-plated brass, G 1/8 IT, Operating pressure 0 - 35 bar, Temp. -20 °C to 100 °C
"
One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, extremely compact with a large bore and only a small pressure drop.
To prevent injuries or a ""whiplash"" effect, we recommend that the plug-in nipple is held with one hand during uncoupling.
Areas of application: Pneumatic system, machine and plant engineering, measurement, monitoring and control systems, manufacturing industry, medical technology, chemical / pharmaceutical industry, automotive.
"

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
| Min. temperatura medija [°C] | -20 |
| Delovni tlak | 0 to 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Krogla | Stainless steel |
| Merjenje pretoka | at 6 bar and $\Delta_p$ = 0.5 bar |
| Ohišje | Nickel-plated brass |
| Povezava | G 1/8 IT |
| Pritrdilni obroč | Stainless steel |
| Rokav | Nickel-plated brass |
| Telo ventila | Nickel-plated brass |
| Tesnilo | NBR |
| Vzmet | Stainless steel |
| DN | 2.7 |
| a/f [mm] | 12 |
| Dolžina [mm] | 28.0 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 100 |
| Max. temperatura medija [°C] | 100 |
| Pretok | 165 l/min (air) |