TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 19.11.2026



(slika je simbolična)

Hitre spojke I.D. 5,ponikljana medenina,vrteče, 6x4

Kategorija: Quick disconnect coupling DN 5 with hose connector
Šifra: **107173RIE**

Kratek opis

Quick-connect coupling I.D. 5, nickel-plated brass, rotating, Hose conn. 6x4, Operating pressure 0 - 35 bar, Temp. -20°C to 100°C
"
One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, compact with a large bore and only a small pressure drop. To prevent injuries or a ""whiplash"" effect, we recommend that the plug-in nipple is held with one hand during uncoupling.
Areas of application: Pneumatic system, measurement, monitoring and control systems, manufacturing industry, medical technology, chemical / pharmaceutical industry, automotive, food technology.
"

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-20
Min. temperatura medija [°C]	-20
Delovni tlak	0 to 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Krogla	Stainless steel
Merjenje pretoka	at 6 bar and Δ_p = 0.5 bar
Ohišje	Nickel-plated brass
Povezava	Hose connection 6x4
Pritrdilni obroč	Stainless steel
Različica	Swivelling 360°
Rokav	Nickel-plated brass
Telo ventila	Nickel-plated brass
Tesnilo	NBR
Vzmet	Stainless steel
DN	5
a/f [mm]	14
Max. sobna temperatura [°C]	100
Max. temperatura medija [°C]	100
Dolžina [mm]	134.0
Pretok	560 l/min (air)