



(slika je simbolična)

HM 200 Ecoline

Kategorija: [Servisne stiskalnice](#)Šifra: **HM200**

Kratek opis

Kot nesporni klasik na svojem področju, z ozko, inovativno zasnovo, visoko stopnjo uporabniku prijazne uporabe, vsestranskostjo in dolgo življenjsko dobo, model **HM 200** postavlja neprekosljiv standard kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Njegova kompaktna konstrukcija omogoča stiskanje vseh vrst fittingov, preizkušena tehnologija drsnih ležajev brez mazanja pa zmanjšuje stroške vzdrževanja. Model **Ecoline** je hidravlično krmiljen in ima ločen rezervoar, kar prihrani prostor v delavnicah.

Kot nesporni klasik na svojem področju, z ozko, inovativno zasnovo, visoko stopnjo uporabniku prijazne uporabe, vsestranskostjo in dolgo življenjsko dobo, model **HM 200** postavlja neprekosljiv standard kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Njegova kompaktna konstrukcija omogoča stiskanje vseh vrst fittingov, preizkušena tehnologija drsnih ležajev brez mazanja pa zmanjšuje stroške vzdrževanja. Model **Ecoline** je hidravlično krmiljen in ima ločen rezervoar, kar prihrani prostor v delavnicah.

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
12 VDC/24 VDC	Da
Dodatne opcije	-
Kontrol C.2/IPC	/
Nadzor	Nadzor A
90° koleno	1 1/2"
SAE R 12/4SP*1 delni priključek	1 1/2"
SAE R 12/4SP*2 delni priključek	1 1/4"
SAE R 15/4SH*2 delni priključek	1"
Stiskalna sila (kN/Ton)	1,300/130
Industrijski	2"
1 VAC	2.2 kW
Pogon	3 kW 3 VAC
Bližna hitrost (mm/sec)	3.5
Hitrost stiskanja (mm/sec)	3.5
Odpirna hitrost (mm/sec)	5.9
Odpiranje (mm/inch)	+30 / +1.18
Olje	40 l (DC 4 l)
Raven hrupa (dBA)	69
Max. območje stiskanja (mm/inch)	70 / 2.76
Dolžina glavne čeljusti	75 / 2.95
Teža	92 kg (brez napajalne enote), 130 kg (z čeljustjo)
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	100 / 3.94
Vrsta čeljusti	239
Napajalna enota; D x Š x V (mm)	300 x 450 x 560
D x Š x V (mm)	420 x 535 x 520