

Datum: 21.04.2026



(slika je simbolična)

## HM 225

Kategorija: [UNIFLEX](#)  
Šifra: **HM225**

## Kratek opis



Zaradi svoje ozke, inovativne zasnove, visoke uporabniške prijaznosti in dolge življenjske dobe stiskalnici HM 222 in HM 225 postavljata nove standarde glede kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Njuna izjemna dostopnost omogoča ergonomsko delo v proizvodnji in servisih ter s tem izboljšuje učinkovitost. Preizkušena tehnologija drsnih ležajev brez mazanja zmanjšuje stroške vzdrževanja, močna stiskalna sila pa dosega do 1350/1600 kN.

Zaradi svoje ozke, inovativne zasnove, visoke uporabniške prijaznosti in dolge življenjske dobe stiskalnici HM 222 in HM 225 postavljata nove standarde glede kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Njuna izjemna dostopnost omogoča ergonomsko delo v proizvodnji in servisih ter s tem izboljšuje učinkovitost. Preizkušena tehnologija drsnih ležajev brez mazanja zmanjšuje stroške vzdrževanja, močna stiskalna sila pa dosega do 1350/1600 kN.

## Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
Control IPC	Da
Nadzor	Nadzor C.2+Touch
4 SH* 2-delni priključek	1 1/4"
90° koleno	1 1/2"
SAE R 15* 2-delni priključek	1 1/4"
SAE R 15*/4SH 1-delni priključek	1 1/4"
Stiskalna sila (kN/Ton)	1,600/160
Hitrost stiskanja (mm/sec)	1.5/3
Industrijski	2"
Pogon	4 kW 3 VAC
Bližna hitrost (mm/sec)	19
Odprta hitrost (mm/sec)	19
Odpiranje (mm/inch)	+40 mm / +1.57"
Raven hrupa (dBA)	53
Max. območje stiskanja (mm/inch)	70mm/2.75"
Olje	80 l
Dolžina glavne čeljusti	90 mm / 3.54"
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	110 mm / 4-33"
Vrsta čeljusti	239-xx-Ø-yy
Teža	470 kg
D x Š x V (mm)	645 x 560 x 1,470