

Datum: 06.11.2025



(slika je simbolična)

HM 3 H

Kategorija: [UNIFLEX](#)Šifra: **HM3H**

Kratek opis

Kot zanesljivi klasični stroji serija HM 3xx / HM 400 združuje vse izjemne lastnosti proizvodne stiskalnice. So kompaktni, zmogljivi in omogočajo ergonomsko delo. S kombinacijo prepričljivo trdne konstrukcije, visoke ravni uporabnosti in dolge življenjske dobe serija HM 3xx / HM 400 postavlja nov standard za kakovost in stroškovno učinkovitost.

Kot zanesljivi klasični stroji serija HM 3xx / HM 400 združuje vse izjemne lastnosti proizvodne stiskalnice. So kompaktni, zmogljivi in omogočajo ergonomsko delo. S kombinacijo prepričljivo trdne konstrukcije, visoke ravni uporabnosti in dolge življenjske dobe serija HM 3xx / HM 400 postavlja nov standard za kakovost in stroškovno učinkovitost.

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
Control IPC	Da
Nadzor	Nadzor C.2+Touch
90° koleno	1 1/2"
SAE R 12 /4SP* 2-delni priključek	1"
Industrijski	2"
4 SH* 2-delni priključek	3/4"
SAE R 15* 2-delni priključek	3/4"
Pogon	5.5 kW 3 VAC
Bližna hitrost (mm/sec)	8.3
Hitrost stiskanja (mm/sec)	8.3
Odpirna hitrost (mm/sec)	13.8
Odpiranje (mm/inch)	+35 mm / +1.38"
Olje	50 l
Raven hrupa (dBA)	53
Max. območje stiskanja (mm/inch)	70mm/2.75"
Dolžina glavne čeljusti	100mm / 3.94"
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	105 mm / 4.13"
Teža	193 kg
Vrsta čeljusti	239-xx-Ø-yy
D x Š x V (mm)	720 x 600 x 672
Stiskalna sila (kN/Ton)	750/75