

Datum: 21.04.2026



(slika je simbolična)

HM 222

Kategorija: [UNIFLEX](#)
Šifra: **HM222**

Kratek opis



Zaradi svoje ozke, inovativne zasnove, visoke uporabniške prijaznosti in dolge življenjske dobe stiskalnici HM 222 in HM 225 postavljata nove standarde glede kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Njuna izjemna dostopnost omogoča ergonomsko delo v proizvodnji in servisih ter s tem izboljšuje učinkovitost. Preizkušena tehnologija drsnih ležajev brez mazanja zmanjšuje stroške vzdrževanja, močna stiskalna sila pa dosega do 1350/1600 kN.

Zaradi svoje ozke, inovativne zasnove, visoke uporabniške prijaznosti in dolge življenjske dobe stiskalnici HM 222 in HM 225 postavljata nove standarde glede kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Njuna izjemna dostopnost omogoča ergonomsko delo v proizvodnji in servisih ter s tem izboljšuje učinkovitost. Preizkušena tehnologija drsnih ležajev brez mazanja zmanjšuje stroške vzdrževanja, močna stiskalna sila pa dosega do 1350/1600 kN.

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
Control IPC	Da
Nadzor	Nadzor C.2+Touch
4 SH* 2-delni priključek	1"
90° koleno	1 1/2"
SAE R 15* 2-delni priključek	1"
SAE R 15*/4SH 1-delni priključek	1 1/4"
Stiskalna sila (kN/Ton)	1,350/135
Industrijski	2"
Hitrost stiskanja (mm/sec)	5/10
Pogon	5.5 kW 3 VAC
Bližna hitrost (mm/sec)	10
Odprta hitrost (mm/sec)	10
Odpiranje (mm/inch)	+35 mm / +1.38"
Raven hrupa (dBA)	53
Max. območje stiskanja (mm/inch)	70mm/2.75"
Dolžina glavne čeljusti	75mm / 2.95"
Olje	80 l
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	105 mm / 4.13"
Vrsta čeljusti	239
Teža	310 kg
D x Š x V (mm)	645 x 560 x 1,450