



(slika je simbolična)

HM 375

Kategorija: **UNIFLEX**
Šifra: **HM375**

Kratek opis



Kot zanesljivi klasični stroji serija HM 3xx / HM 400 združuje vse izjemne lastnosti proizvodne stiskalnice. So kompaktni, zmogljivi in omogočajo ergonomsko delo. S kombinacijo prepričljivo trdne konstrukcije, visoke ravni uporabnosti in dolge življenjske dobe serija HM 3xx / HM 400 postavlja nov standard za kakovost in stroškovno učinkovitost.

Kot zanesljivi klasični stroji serija HM 3xx / HM 400 združuje vse izjemne lastnosti proizvodne stiskalnice. So kompaktni, zmogljivi in omogočajo ergonomsko delo. S kombinacijo prepričljivo trdne konstrukcije, visoke ravni uporabnosti in dolge življenjske dobe serija HM 3xx / HM 400 postavlja nov standard za kakovost in stroškovno učinkovitost.

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
CGS (Conicity Guard System)	Da
Control IPC	Da
HiDS (High pressure pump dynamic suction)	Da
Nadzor	Nadzor C.2+Touch
90° koleno	1 1/2"
SAE R 15* 2-delni priključek	2 1/2"
SAE R 15*/4SH 1-delni priključek	3"
Stiskalna sila (kN/Ton)	3,150/315
Industrijski	4"
Hitrost stiskanja (mm/sec)	5/10
Pogon	5.5 kW 3 VAC
Bližna hitrost (mm/sec)	10
Odpirna hitrost (mm/sec)	10
Odpiranje (mm/inch)	+35 mm / +1.38"
Raven hrupa (dBA)	53
Max. območje stiskanja (mm/inch)	70mm/2.75"
Dolžina glavne čeljusti	75mm / 2.95"
Olje	80 l
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	105 mm / 4.13"
Vrsta čeljusti	239
Teža	310 kg
D x Š x V (mm)	645 x 560 x 1,450