



(slika je simbolična)

HM 380 H

Kategorija: **UNIFLEX**
Šifra: **HM380H**

Kratek opis



Kot zanesljivi klasični stroji serija HM 3xx / HM 400 združuje vse izjemne lastnosti proizvodne stiskalnice. So kompaktni, zmogljivi in omogočajo ergonomsko delo. S kombinacijo prepričljivo trdne konstrukcije, visoke ravni uporabnosti in dolge življenjske dobe serija HM 3xx / HM 400 postavlja nov standard za kakovost in stroškovno učinkovitost.

Kot zanesljivi klasični stroji serija HM 3xx / HM 400 združuje vse izjemne lastnosti proizvodne stiskalnice. So kompaktni, zmogljivi in omogočajo ergonomsko delo. S kombinacijo prepričljivo trdne konstrukcije, visoke ravni uporabnosti in dolge življenjske dobe serija HM 3xx / HM 400 postavlja nov standard za kakovost in stroškovno učinkovitost.

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
CGS (Conicity Guard System)	Da
Control IPC	Da
HiDS (High pressure pump dynamic suction)	Da
Nadzor	Nadzor C.2+Touch
D x Š x V (mm)	1,200 x 600 x 1,700
Hitrost stiskanja (mm/sec)	1.9
90° koleno	3"
SAE R 15* 2-delni priključek	3"
SAE R 15*/4SH 1-delni priključek	3"
Stikalna sila (kN/Ton)	3,400/340
Industrijski	4"
Pogon	5.5 kW 3 VAC
Bližna hitrost (mm/sec)	29
Odprta hitrost (mm/sec)	44
Raven hrupa (dBA)	62
Odpiranje (mm/inch)	+70/+0.28
Olje	100 l
Dolžina glavne čeljusti	126/4.96
Max. območje stiskanja (mm/inch)	165/6.50
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	215/8.46
Vrsta čeljusti	237 L/239-xx
Teža	750 kg