

Datum: 26.06.2026



(slika je simbolična)

HM 400

Kategorija: **UNIFLEX**Šifra: **HM400**

Kratek opis



Kot zanesljivi klasični stroji serija HM 3xx / HM 400 združuje vse izjemne lastnosti proizvodne stiskalnice. So kompaktni, zmogljivi in omogočajo ergonomsko delo. S kombinacijo prepričljivo trdne konstrukcije, visoke ravni uporabnosti in dolge življenjske dobe serija HM 3xx / HM 400 postavlja nov standard za kakovost in stroškovno učinkovitost.

Kot zanesljivi klasični stroji serija HM 3xx / HM 400 združuje vse izjemne lastnosti proizvodne stiskalnice. So kompaktni, zmogljivi in omogočajo ergonomsko delo. S kombinacijo prepričljivo trdne konstrukcije, visoke ravni uporabnosti in dolge življenjske dobe serija HM 3xx / HM 400 postavlja nov standard za kakovost in stroškovno učinkovitost.

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
CGS (Conicity Guard System)	/
Control IPC	Da
HiDS (High pressure pump dynamic suction)	Da
Nadzor	Nadzor C.2+Touch
D x Š x V (mm)	1,500 x 630 x 1,800
Teža	1,400 kg
Hitrost stiskanja (mm/sec)	1.4
90° koleno	3"
SAE R 15* 2-delni priključek	3"
SAE R 15*/4SH 1-delni priključek	3"
Stikalna sila (kN/Ton)	3,750/375
Pogon	5.5 kW 3 VAC
Industrijski	6"
Bližna hitrost (mm/sec)	18
Odprta hitrost (mm/sec)	20
Raven hrupa (dBA)	62
Odpiranje (mm/inch)	+130/+5.12
Dolžina glavne čeljusti	150/5.91
Max. območje stiskanja (mm/inch)	190/7.48
Olje	260 l
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	300/11.8
Vrsta čeljusti	554/239-xx