



(slika je simbolična)

HM 480

Kategorija: [UNIFLEX](#)
Šifra: **HM480**

Kratek opis



Zaradi svoje kompaktno, vsestransko dostopne konstrukcije, visoke stopnje uporabniške prijaznosti in dolge življenjske dobe so stiskalnice HM 450, HM 480 in HM 495 postavile standarde za kakovost in stroškovno učinkovitost. Stiskalnice z velikim odpiralnim hodom in uporabo dolgih čeljusti omogočajo stiskanje vseh vrst fittingov in industrijskih cevi do 12".

Zaradi svoje kompaktno, vsestransko dostopne konstrukcije, visoke stopnje uporabniške prijaznosti in dolge življenjske dobe so stiskalnice HM 450, HM 480 in HM 495 postavile standarde za kakovost in stroškovno učinkovitost. Stiskalnice z velikim odpiralnim hodom in uporabo dolgih čeljusti omogočajo stiskanje vseh vrst fittingov in industrijskih cevi do 12".

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
Control IPC	Da
HiDS (High pressure pump dynamic suction)	Da
Nadzor	Nadzor C.2+Touch
D x Š x V (mm)	1,590 x 730 x 2,015
Hitrost stiskanja (mm/sec)	1.3
Teža	2,400 kg
90° koleno	3"
SAE R 15* 2-delni priključek	3"
SAE R 15*/4SH 1-delni priključek	3"
Stikalna sila (kN/Ton)	4,800/480
Pogon	5.5 kW 3 VAC
Industrijski	8"
Bližna hitrost (mm/sec)	18
Odpirna hitrost (mm/sec)	20
Raven hrupa (dBA)	62
Dolžina glavne čeljusti	150/5.91
Odpiranje (mm/inch)	+150/+5.91
Vrsta čeljusti	245/237L/239-xx-Ø-yy
Olje	300 l
Max. območje stiskanja (mm/inch)	310/12.20
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	380/14.96