

Datum: 21.04.2026



(slika je simbolična)

HM 495

Kategorija: [UNIFLEX](#)Šifra: **HM495**

Kratek opis



Zaradi svoje kompaktne, vsestransko dostopne konstrukcije, visoke stopnje uporabniške prijaznosti in dolge življenjske dobe so stiskalnice HM 450, HM 480 in HM 495 postavile standarde za kakovost in stroškovno učinkovitost. Stiskalnice z velikim odpiralnim hodom in uporabo dolgih čeljusti omogočajo stiskanje vseh vrst fittingov in industrijskih cevi do 12".

Zaradi svoje kompaktne, vsestransko dostopne konstrukcije, visoke stopnje uporabniške prijaznosti in dolge življenjske dobe so stiskalnice HM 450, HM 480 in HM 495 postavile standarde za kakovost in stroškovno učinkovitost. Stiskalnice z velikim odpiralnim hodom in uporabo dolgih čeljusti omogočajo stiskanje vseh vrst fittingov in industrijskih cevi do 12".

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
Control IPC	Da
HiDS (High pressure pump dynamic suction)	Da
Nadzor	Nadzor C.2+Touch
D x Š x V (mm)	1,590 x 730 x 2,076
Hitrost stiskanja (mm/sec)	1
Teža	2,600 kg
90° koleno	3"
SAE R 15* 2-delni priključek	3"
SAE R 15*/4SH 1-delni priključek	3"
Pogon	5.5 kW 3 VAC
Stiskalna sila (kN/Ton)	6,000/600
Industrijski	8"
Bližna hitrost (mm/sec)	18
Odpirna hitrost (mm/sec)	20
Raven hrupa (dBA)	62
Dolžina glavne čeljusti	150/5.91
Odpiranje (mm/inch)	+150/+5.91
Vrsta čeljusti	245/237L/239-xx-Ø-yy
Olje	300 l
Max. območje stiskanja (mm/inch)	310/12.20
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	380/14.96