TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 27.11.2026



(slika je simbolična)

HM 660

Kategorija: UNIFLEX
Šifra: **HM660**

Kratek opis

Z značilno konstrukcijo in visoko stiskalno silo do 12000 kN so HM 660, HM 665 in HM 1200 med najmočnejšimi stiskalnicami podjetja UNIFLEX. Postavljajo standarde za kakovost in stroškovno učinkovitost. Z enim od teh modelov lahko enostavno stiskate industrijske cevi do 12" (odvisno od fitinga).

Z značilno konstrukcijo in visoko stiskalno silo do 12000 kN so HM 660, HM 665 in HM 1200 med najmočnejšimi stiskalnicami podjetja UNIFLEX. Postavljajo standarde za kakovost in stroškovno učinkovitost. Z enim od teh modelov lahko enostavno stiskate industrijske cevi do 12" (odvisno od fitinga).

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
Control IPC	Da
HiDS (High pressure pump dynamic suction)	Da
Nadzor	Nadzor C.2+Touch
D x Š x V (mm)	1,400 x 1,050 x 2,470
Hitrost stiskanja (mm/sec)	2
90° koleno	3"
SAE R 15* 2-delni priključek	3"
SAE R 15*/4SH 1-delni priključek	3"
Teža	4,200kg+450kg
Stiskalna sila (kN/Ton)	8,000/800
Industrijski	10"
Bližna hitrost (mm/sec)	15
Odprta hitrost (mm/sec)	15
Pogon	18.5 kW 3 VAC
Raven hrupa (dBA)	69
Odpiranje (mm/inch)	+120/+4.72
Dolžina glavne čeljusti	200/7.88
Vrsta čeljusti	245/237L/239-xx-Ø-yy
Olje	300 l
Max. območje stiskanja (mm/inch)	325/12.80
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	395/15.55
Napajalna enota; D x Š x V (mm)	700 x 1,160 x 1,360