

Datum: 13.04.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

(slika je simbolična)

HM 665

Kategorija: [UNIFLEX](#)
Šifra: **HM665**

Kratek opis



Z značilno konstrukcijo in visoko stiskalno silo do 12000 kN so HM 660, HM 665 in HM 1200 med najmočnejšimi stiskalnicami podjetja UNIFLEX. Postavljajo standarde za kakovost in stroškovno učinkovitost. Z enim od teh modelov lahko enostavno stiskate industrijske cevi do 12" (odvisno od fitinga).

Z značilno konstrukcijo in visoko stiskalno silo do 12000 kN so HM 660, HM 665 in HM 1200 med najmočnejšimi stiskalnicami podjetja UNIFLEX. Postavljajo standarde za kakovost in stroškovno učinkovitost. Z enim od teh modelov lahko enostavno stiskate industrijske cevi do 12" (odvisno od fitinga).

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
Control IPC	Da
HiDS (High pressure pump dynamic suction)	Da
Nadzor	Nadzor C.2+Touch
Napajalna enota; D x Š x V (mm)	Integrirana
D x Š x V (mm)	1,800 x 970 x 2,400
Hitrost stiskanja (mm/sec)	2
90° koleno	3"
SAE R 15* 2-delni priključek	3"
SAE R 15*/4SH 1-delni priključek	3"
Teža	5,200 kg
Pogon	5.5 kW 3 VAC
Stiskalna sila (kN/Ton)	6,000/600
Industrijski	12"/16"
Bližna hitrost (mm/sec)	15
Odprta hitrost (mm/sec)	15
Raven hrupa (dBA)	69
Odpiranje (mm/inch)	+180/+7.09
Dolžina glavne čeljusti	250/9.84
Vrsta čeljusti	298/247/245/237L/239-xx-Ø-yy
Olje	400 l
Max. območje stiskanja (mm/inch)	450/17.72
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	580/22.83