TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 14.11.2026



(slika je simbolična)

IRRIFLEX, ⌀15mm, 50m

Kategorija: IRRIFLEX
Šifra: **110053TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Fleksibilna večplastna cev.
Ojačana konstrukcija s pletenimi poliestrskimi vlakni in zunanjo plastjo, odporno proti UV-žarkom.
Uporaba
•
Dovod vode
•
Namakanje
•
Povratni tok vode
Področja dejavnosti
•
Pridelava zelenjave
•
Kmetijstvo
•
Vrtnarstvo
•
Dovod vode v industriji in na gradbiščih
Prednosti
IRRIFLEX je fleksibilna večplastna cev, primerna za vsakodnevno profesionalno uporabo.
Priključki
Hitre spojke, priključki z nastavkom ali z utornimi spojkami, z objemkami. Avtomatski priključki za zalivanje.

Fleksibilna večplastna cev.
Ojačana konstrukcija s pletenimi poliestrskimi vlakni in zunanjo plastjo, odporno proti UV-žarkom.
Uporaba
•
Dovod vode
•
Namakanje
•
Povratni tok vode
Področja dejavnosti
•
Pridelava zelenjave
•
Kmetijstvo
•
Vrtnarstvo
•
Dovod vode v industriji in na gradbiščih
Prednosti
IRRIFLEX je fleksibilna večplastna cev, primerna za vsakodnevno profesionalno uporabo.
Priključki
Hitre spojke, priključki z nastavkom ali z utornimi spojkami, z objemkami. Avtomatski priključki za zalivanje.

Tehnične Specifikacije

Barva	rumena
Debelina stene [mm]	2,55
Delovni tlak [bar]	9
Dolžina koluta [m]	50
Upogibni radij [mm]	140
Notranji premer cevi [mm]	15
Porušni tlak [bar]	23