
**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 20.11.2026



(slika je simbolična)

# Kaljeni cevni vtikač DN 9, zunanji navoj, M16x1.5, dolžina 17

Kategorija: Push-in plug DN 9, without shut-off valve, ET
Šifra: **107976RIE**

## Kratek opis

Tempered plug-in nipple DN 9, Exterior thread, Brass 2.0401, M16x1.5, Operating pressure max. 15 bar, Temp. -20 °C to 160 °C
Compatible with HASCO Z 8 system.
For temperature control applications involving hot or cold water or heat transfer oil.
Optionally with free passage, one or both sides sealing.
Female-threaded couplings and plugs with female-threaded PTFE seal.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
| Min. temperatura medija [°C] | -20 |
| Krogla | Stainless steel |
| Material | Brass 2.0401 |
| Navoj | M16x1.5 |
| Pritrdilni obroč | Stainless steel |
| Srednje | Air, water, oil, vacuum |
| Tesnilo | FPM (PTFE coated) |
| Vzmet | Stainless steel |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 15 |
| a/f [mm] | 17 |
| Dolžina [mm] | 26.0 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 160 |
| Max. temperatura medija [°C] | 160 |