TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.03.2024



(slika je simbolična)

KFE krogelni ventil, nikljana medenina, G 1/2, s kapico I.D. 13

Kategorija: KFE ball valves
Šifra: **103415RIE**

Kratek opis

KFE ball valve, nickel-plated brass, Operating temperature 0 °C to 110 °C, G 1/2, Sleeve I.D. 13, PN max. 10 bar
Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Tehnične Specifikacije

Cap tesnjenje	EPDM
Krogelno tesnilo	PTFE
Krogla	Nickel-plated brass
Navoj	G 1/2
Ohišje	Nickel-plated brass
Stebelno tesnilo	EPDM
Tesnilo za cevno steblo	EPDM
Tesnilo za rezalni obroč	PTFE
Vrtljiva ročica	Zinc Die Cast
Za cevi [mm]	I.D. 13
Max. obratovalni tlak [bar]	10
C [mm]	20.0
B [mm]	37.0
L [mm]	74.6
Max. delovna temperatura [°C]	110