**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 27.11.2026



(slika je simbolična)

# Komp. cilind. del. v dveh smereh,batØ50,hod5,G1/8,ISO21287

Kategorija: Compact cylinders double-acting, female piston rod
Šifra: **155430RIE**

## Kratek opis

Compact cyl.ISO 21287, double-acting, female piston rod,magnet, PistonØ50, Stroke5,G1/8,
Work.press.max.10bar, Temp.-20°C to 70°C
Series acc. to ISO 21287 characterised by a very short and compact design.
The standard type features a magnetic piston.
Piston rod optionally with male or female thread.
Suitable for filtered, unlubricated or lubricated compressed air.
If lubrication is used, it must be continuous.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -20 |
| Bat | Aluminium |
| Batnica | S45C steel, hard chrome-plated |
| Batnica IT | M10x1.5 |
| Ffunkcija | double-acting |
| Gewinde Kolbenstange | female piston rod |
| Magnet | with magnet |
| Ovoj | Anodised aluminium jacket with T-slots |
| Povezava | G 1/8 |
| Serija | ACE series |
| Standard | acc. to ISO 21287 |
| Tesnilo | NBR |
| Stroke [mm] | 5 |
| Max. delovni tlak [bar] | 10 |
| Bat Ø [mm] | 50 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70 |