**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 28.11.2026

# Kontrolni ventil, DN 50, rdeč medenina, G 2, PN max. 16 bar



Kategorija: Check valves metallic sealing - red brass
Šifra: **158078RIE**

(slika je simbolična)

## Kratek opis

Check valve, DN 50, Red brass, Metallic sealing, Operating temperature -10 °C to 80 °C, G 2, PN max. 16 bar
Applications: Water (no steam), neutral and non-corrosive liquid media, mineral oils.
Only suitable for liquid media. Flap valve closes by gravity, therefore only possible to be installed horizontally!

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. delovna temperatura [°C] | -10 |
| Navoj | G 2 |
| Ohišje | Red brass |
| Standardni navoj | G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Ventilski disk | Brass |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 16 |
| DN | 50 |
| a/f [mm] | 70 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 80 |
| Dolžina [mm] | 130.0 |