



(slika je simbolična)

Kot. varnos. ventil, G 3/4, vkl. prit. 10 bar

Kategorija: [Angle-tip Varnostni ventil G 3/4](#)
Šifra: **105480RIE**

Kratek opis

Corner safety valve, for saturated steam, Red brass,
Operating temp. -10 to 185 °C, G 3/4, AF 32, Trigger
pressure 10 bar
Type-tested, TÜV - SV. 749 D/G

Tehnične Specifikacije

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Min. delovna temperatura [°C] | -10 |
| Membrane | PTFE |
| Navoj | G 3/4 |
| Notranji deli | Brass |
| Ohišje | Bronze |
| | Each with female |
| | thread type G |
| Vstop in izstop | acc. to DIN EN |
| | ISO 228-1 |
| Vzmet | C steel |
| Vzmet pokrova motorja | Brass |
| Min. prilagoditveno območje [bar] | 0.2 |
| Min. nastavljeni tlak [bar] | 10 |
| Max. območje nastavitve [bar] | 20 |
| L2 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 30.0 |
| a/f [mm] | 32 |
| H [mm] | 111.0 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 185 |