TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 20.04.2024

(slika je simbolična)

Kot. varnos. ventil, G 3/4, vkl. prit. 6 bar

Kategorija: Angle-tip Varnostni ventil G 3/4
Šifra: **105476RIE**

Kratek opis

Corner safety valve, for saturated steam, Red brass, Operating temp. -10 to 185 °C, G 3/4, AF 32, Trigger pressure 6 bar
Type-tested, TÜV – SV. 749 D/G

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-10
Membrane	PTFE
Navoj	G 3/4
Notranji deli	Brass
Ohišje	Bronze
Vstop in izstop	Each with female thread type G acc. to DIN EN ISO 228-1
Vzmet	C steel
Vzmet pokrova motorja	Brass
Min. prilagoditveno območje [bar]	0.2
Min. nastavljeni tlak [bar]	6
Max. območje nastavitve [bar]	20
L2 [mm]	25.0
L1 [mm]	30.0
a/f [mm]	32
H [mm]	111.0
Max. delovna temperatura [°C]	185