**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 28.11.2026



(slika je simbolična)

# Kotni za cevni priključek, za za cev 6/8 mm, PFA

Kategorija: Elbow hose connectors Perfluoroalkoxy alkane (PFA)
Šifra: **110932RIE**

## Kratek opis

Angled hose fitting, for hose 6/8 mm, Working pressure max. 10 bar (20 °C)/max. 1 bar (170 °C), PFA Perfluoroalkoxy alkane (PFA): A fluoroplastic with the same chemical resistance as PTFE but much stronger and suitable for temperatures up to 200°C.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Material | Perfluoroalkoxy alkane (PFA) |
| Max. delovni tlak od 170 ° C [bar] | 1 |
| Za cevi [mm] | 6/8 |
| Max. delovni tlak pri 20 ° C [bar] | 10 |
| L1 [mm] | 30.0 |
| L2 [mm] | 30.0 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 200 |