TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

krog. ventil med., pnevm. vklop vzmetno odpiranje, 1/2

Kategorija: Brass ball valve, single-acting actuator
Šifra: **103541RIE**

Kratek opis

2-way brass ball valve, Pneumat. actuation drive spring opening, Operating temp. max. 70 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar
2-way cock, full bore.
Pneumatic actuators, double- or single acting version and integrated end-position feedback.

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-20
Adapter ventila	Supplied as standard
Material krogelnega ventila	Nickel-plated brass, with ISO flange plate
Navoj	Rp 1/2
Pogonski material	Anodised aluminium
Premaz za krogelni ventil	PTFE / FKM
Premaz za pogon	NBR
Različica	single-acting - spring to open
Priporočeni vodeni tlak [bar]	5.5
Max. vodeni tlak aktuatorja [bar]	10
DN	15
D [mm]	17.0
a/f [mm]	26
PN [bar]	40
Max. delovna temperatura [°C]	70
L [mm]	75.0
Kot vrtenja [°]	90
A [mm]	116.0
B [mm]	133.0