**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 15.11.2026



(slika je simbolična)

# krog. ventil ner.jeklo, 2-delno, IT/ET z navojem, G 1/2, DN 15

Kategorija: Stainless stell ball valve, 2-piece, IT/ET thread
Šifra: **135904RIE**

## Kratek opis

Stainless steel ball valve, 2-piece, IT/ET thread, G 1/2, DN 15, Operating temperature -20 °C to 180 °C, PN max. 63 bar

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. delovna temperatura [°C] | -20 |
| Bore diameter padlock | ca. 6.0 mm |
| Krogelno tesnilo | PTFE (15 % glass fibre reinforced) |
| Krogla | Stainless steel 1.4401 |
| Navoj | G 1/2 |
| Ohišje | Stainless steel 1.4408 |
| Ročica | Stainless steel 1.4301, with plastic coating |
| Standardni navoj | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Stebelno tesnilo | PTFE |
| C Ø [mm] | 15.0 |
| DN | 15 |
| B [mm] | 61.5 |
| PN [bar] | 63 |
| L [mm] | 68.0 |
| A [mm] | 105.0 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 180 |