TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

Krogelni ventil 3/2 »FUTURA-mali«, zaklepni, Velikost 0, G 1/4

Kategorija: Ball valve
Šifra: **142519RIE**

Kratek opis

Ball valve 3/2-way »FUTURA-mini«, lockable, Size 0, G 1/4, Exhaust G 1/4, Input pressure max. 12 bar, Temperature -10 °C to 50 °C
Lockable ball valve, 3/2-way type including silencer, mechanically operated.
Rotary switch can be turned 90º, with indication of positions:
Horizontal: Input closed - outlet exhausted
Vertical: Flow open - exhaust closed
Exhaust air can be collected.

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-10
Izpušni zrak	G 1/4
Merjenje pretoka	At P_2 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 1/4
Ohišje	PA66 GF60
Priključni navoj	Plastic
Serija	FUTURA-mini
Srednje	Compressed air, neutral gases
Max. vhodni tlak [bar]	12
A [mm]	43.0
Max. temperaturno območje [°C]	50
C [mm]	51.0
B [mm]	87.0
Pretok [l/min]	2300