TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

krogelni ventil EN 331 DVGW, nikljana medenina, Ročica, Rp 3/4

Kategorija: Ball valve with hand lever, DIN DVGW, IT/IT
Šifra: **133172RIE**

Kratek opis

Ball valve EN 331 DVGW, nickel-plated brass, Hand lever, IT/IT, Rp 3/4, DN 20, Operating temp. -15°C to 60°C, PN max. 5 bar (Gas)
Ball valves with full bore, for gas installations. Applications: Natural gas, LPG, town gas

Tehnične Specifikacije

Delovna temperatura	-15 °C to 60 °C for gas
Delovni tlak	max. 5 bar (pressure class MOP 5 acc. to DIN EN 331)
DVGW odobritev	DIN EN 331:2013-05
Krogelno tesnilo	PTFE
Krogla	Chrome-plated brass
Material navojev	Brass
Navoj	Rp 3/4
Ohišje	Nickel-plated brass
Ročica	Aluminium
Standardni navoj	Thread acc. to ISO 7-1
Stebelno tesnilo	PTFE / EPDM / HNBR
DN	20
B [mm]	53.0
L [mm]	69.6
A [mm]	105.0