TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026



(slika je simbolična)

krogelni ventil fina nastavitev, nikljana lahka medenina, Rp 1/2

Kategorija: Potable water ball valves with fine adjustment
Šifra: **138873RIE**

Kratek opis

Ball valve fine adjustment, Potable water suitable, nickel-plated bright brass, Temp. -15°C to 120°C, Rp 1/2, DN 15, PN max 50 bar
Brass ball valves in the standard series with fine adjustment.
Unlike our classic standard ball valves (open-close function), this model features a special stem technology that allows finely modulated opening and closing of the line.
The flow rate can be regulated extremely precisely as a result.
The cock is made of low-lead brass with a bare brass surface on the inside. It is thus safe to use with drinking water. This valve complies with the European standard EN 13828 and the working paper DVGW W 570.

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-15
DVGW odobritev	DIN EN 13828:2003-12, DVGW W 570
Kolo	Plastic
Krogelno tesnilo	PTFE
Krogla	Chrome-plated brass
Material navojev	Brass with a bare metal surface
Navoj	Rp 1/2
Ohišje	Nickel-plated brass (outside), brass with a bare metal surface (inside)
Standardni navoj	Thread acc. to ISO 7/1
Stebelno tesnilo	PTFE / NBR
DN	15
PN [bar]	50
L [mm]	61.1
B [mm]	70.7
A [mm]	83.2
Max. delovna temperatura [°C]	120